

VALISE PROFIL



La valise Profil protège efficacement des poussières et des projections d'eau dans toutes les directions. Elle est destinée à recevoir du matériel électronique pour une utilisation intensive dans les domaines les plus contraignants.

Description d'un caisson standard (couleur sur demande) :

- 1 caisse en résine polyester et fibre de verre renforcée
- 1 couvercle en résine polyester et fibre de verre renforcée
- 1 profilé ceinture mâle/femelle – AG3 – Peinture Epoxy Noire
- 1 joint torique assurant une protection IP 65
- Poignées métalliques noires (quantité suivant profondeur)
- 4 grenouillères métalliques noires

Options :

- Accastillage inoxydable (Tenue brouillard salin)
- Traitement CEM (Peinture nickel, shoopage)
- Calagé en mousse dans le couvercle (densité et usinage suivant matériel transporté)
- Implantation de niches connecteurs, platine, trappe
- Intégration de vannes, humidimètre, ventilateur, etc ...



Tableau des références standards valise Profil

<i>Code valise</i>	<i>Hauteur</i>	<i>Longueur</i>	<i>Largeur</i>
660 264 2334	290 mm	235 mm	339 mm
660 364 2334	390 mm		
660 254 2843	290 mm	285 mm	430 mm
660 354 2843	390 mm		
660 205 3343	240 mm	329 mm	429 mm
660 234 3343	290 mm		
660 235 3343	264 mm		
660 334 3343	390 mm		
660 264 3648	290 mm	361 mm	486 mm
660 318 3648	374 mm		
660 254 3749	290 mm	375 mm	497,5 mm
660 284 3749	314 mm		
660 354 3749	390 mm		
660 384 3749	414 mm		
660 201 4454	355 mm	445 mm	545 mm
660 284 4454	313 mm		
660 323 4454	377 mm		
660 406 4454	435 mm		

OPTIONS

<i>Code valise</i>	<i>Support platine</i>	<i>Platine</i>	<i>Trappe</i>
660 264 2334	661 020 2334	661 010 2334	661 070 2334
660 364 2334			
660 254 2843	661 020 2843	661 010 2843	661 070 2843
660 354 2843			
660 205 3343	661 020 3343	661 010 3343	661 070 3343
660 234 3343			
660 235 3343			
660 334 3343			
660 264 3648	661 020 3648	661 010 3648	661 070 3648
660 318 3648			
660 254 3749	661 020 3749	661 010 3749	661 070 3749
660 284 3749			
660 354 3749			
660 384 3749			
660 201 4454	661 020 4454	661 010 4454	661 070 4454
660 284 4454			
660 323 4454			
660 406 4454			