

CAISSON RACK ½ 19"



Description d'un caisson standard (couleur sur demande) :

- 1 tube en résine polyester et fibre de verre renforcée
- 1 ou 2 couvercles en résine polyester et fibre de verre renforcée
- 1 ou 2 profilés ceinture mâle/femelle – AG3 – Peinture Epoxy Noire
- 1 ou 2 joints toriques assurant une protection IP 65
- Poignées métalliques noires (quantité suivant profondeur)
- Grenouillères métalliques noires (quantité suivant hauteur)
- 8 butées de coin en caoutchouc – 90 Shores
- 1 châssis intérieur 19" non-amorti en aluminium – Traitement OAI

Options :

- Aménagement intérieur sur demande (glissières télescopiques, faces avant, tiroirs...)
- Accastillage inoxydable (Tenue brouillard salin)
- Traitement CEM (Peinture nickel, shoopage)
- Calage en mousse dans le couvercle (densité et usinage suivant matériel transporté)
- Intégration de roulettes dans le couvercle ou sous le tube
- Intégration d'anneau d'élingage ou de levage
- Implantation de niches connecteurs
- Intégration de 4 butées d'angles
- Intégration de paire de cornières (suivant demande)
- Intégration de vannes, humidimètre, ventilateur, etc ...



Tableau des références standards BRC pour caisson RACK ½ 19" - Simple ouverture

Profondeur de rackabilité

	260 mm	360 mm	460 mm	560 mm
3U	870 261 1003	870 361 1003	870 461 1003	870 561 1003
4U	870 261 1004	870 361 1004	870 461 1004	870 561 1004
5U	870 261 1005	870 361 1005	870 461 1005	870 561 1005
6U	870 261 1006	870 361 1006	870 461 1006	870 561 1006

Tableau des références standards BRC pour caisson RACK ½ 19" - Double ouvertures

Profondeur de rackabilité

	260 mm	360 mm	460 mm	560 mm	660 mm
3U	870 262 1003	870 362 1003	870 462 1003	870 562 1003	870 662 1003
4U	870 262 1004	870 362 1004	870 462 1004	870 562 1004	870 662 1004
5U	870 262 1005	870 362 1005	870 462 1005	870 562 1005	870 662 1005
6U	870 262 1006	870 362 1006	870 462 1006	870 562 1006	870 662 1006